

AM-4836C 辐射计 风速计 红外线温度计 照度计



辐射计

探头 13 mm 4 英寸

分辨率 0.1/0.2, 0.5/1, 1/2, 5

精度: CMM (±3%)

CFM (±3%)

单位: 0.0000

单位: 0

单位: °C/°F

范围: -10°C - 60°C (14°F ~ 140°F)

分辨率 0.1

范围 24 英寸

分辨率 0.1

分辨率 0.1/0.2: 3

单位: 0.000000

单位: 0.0000

分辨率 0-9 0.000000

分辨率 RS 232 C 0.0000

范围 -10°C - 50°C (32°F ~ 122°F)

分辨率 0.1/0.2 RH

范围 4-7 英寸

范围 0.260-0.000000

范围 3 英寸: 65x65x115mm

范围: 86x69x115mm

范围: 156x67x28mm

(6.1x2.6x1.1")

风速计

单位 范围 分辨率 精度

m/s (0.1) 0.4-45.0 0.1 m/s ± (2%n+0.1)m/s

km/h (0.1) 1.4-162.0 0.1 km/hr ±(2%n +0.1km/h)

ft/min (0.1) 80-8860 0.1 ft/min ±(2%n +1ft/min)

knots (0.1) 0.8-88.0 0.1 knots ±(2%n +0.1nots)

单位

CMM (□3/□)	0-9999	0.001~1	±(2% n+0.1m3/min)
CFM (□3/□)	0-9999	0.001~1	±(2% n+0.1ft3/min)
□□□□	0-12	0.1	±0.5
□□	0-360°	22.5°	±22.5°
□□(□)	0-14	0.1	±0.1
□□	32 - 140°F	0.1 °F	0.9 °F
	0-60 °C	0.1 °C	0.5 °C



1.1pcs/cn

2.32*25*12cm

3.GW:2KG