

DT-8809A 辐射计 声级计 红外测温仪 照度计 风速计



概述

DT-8809A 辐射计、声级计、红外测温仪、照度计、风速计，是用于现场测量的多功能仪器。它集成了多种测量功能，操作简便，读数直观，广泛应用于建筑、工业、农业、环保等领域。

主要功能

1. 照度测量范围：0.1Lux~0.1kLux/0.01FC~0.01kFC
2. 照度单位切换
3. 照度峰值保持
4. 照度平均值测量
5. 照度最大值
6. 照度最小值
7. 照度平均值/最大值/最小值
8. 照度最大值/最小值
9. 照度响应时间：10us
10. LUX/FC 单位切换
11. 15 段背光亮度调节
12. 照度背光亮度调节
13. 照度背光亮度
14. 照度背光亮度
15. USB 数据接口
16. 照度背光亮度
17. 照度背光亮度/99 段
18. 照度背光亮度 16000 段

技术指标

1. 照度精度：3-3/4 级，分辨率：40 段
2. 照度测量范围：400.0 Lux, 4000 Lux, 40.00 KLux , and 400.0 KLux /40.00 FC, 400.0 FC, 4000 FC, 40.00 KFC
3. 照度分辨率：“OL”
4. 照度精度：CIE 照度计 CIE 照度计
5. 照度精度：CIE V 照度计 =6%
6. 照度精度：±3% rdg±0.5%f.s.(<10,000Lux)

±4% rdg±10d.(>10,000Lux)prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

7.□□□□□□□□

8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9.□□□□□9V □□



5pcs/cn□59.5*40*30CM□8KG