

VR5000 規格書 仕様書

仕様

1. 動作電圧 20 V
2. 動作電流 100mA
3. 動作電圧 100-1500V
4. 動作電流 5 70 mA
5. 動作電圧 100-1500V
6. 動作電流 Led 100mA; 動作電流 100mA

1. 動作電圧 100-1500V
2. 動作電流 100mA
3. 動作電流 100mA
4. 動作電流 100mA
5. 動作電流 100mA
6. 動作電圧 ac/DC 動作電圧 115V 動作電流 9V 70mA
8. 動作電流 100mA
9. 動作電流 100mA

仕様

1. 動作電圧 1500 V
 2. 動作電圧 100-1500V
 3. 動作電流 48 mA 400mA 850mA
 5. 動作電流 433mhz + /-150 mA
 6. 動作電流 EEPROM 16 k * 8 mA
 7. 動作電流 9 ~ 12VDC
 8. 動作電流:-40 ~ 85
 9. 動作電流 0 ~ 95% 動作電流 100mA
 - 400-3000 Mhz + /-150 mA
 11. 動作電流 14 mA
1. 動作電流 520 * 185 * 350 mA
 2. 動作電流 8 mA
 3. 動作電流 1 mA
 4. 動作電流 503 * 305 * 164 mA
 5. G.W./CTN: 8 mA