XYI-III照度计 厂家直销 手持式全数字照度计 高精度数字光度计

METER8
Radiation Detector
Sound Level Meter
Infrared Thermometer
Light Meter
Anemometer

□品简□

XYI- III型全数字照度计采用新一代全数字测量 技术，不包含任何模拟部分，克服了现有照度计难以避免的零点漂移问题，具有数字系统的 强抗干扰能力和高转换精度，同时仪器采用了大动态范围的数字V(λ)传感器，消除了传统照度计 的量程切换误差。

XYI-III型全数字照度计内包含RS232接口，由计算机软件定标，同时可用于计算 机远程在线监控应用，系统稳定性高。

□品特□

一级照度标准

可以实现快速测量

系统无零点漂移

无换挡误差

全量程测量，精度高

应用：各种照度 测量

□品参数

动态范围：0.01-10,000lx
0.1-100,000lx

方向性响应误差：优于4%

精度：优于±4%

分辨率：0.001lx

重复性：0.001lx

工作温度:0-50℃

温度系数：-0.1%/℃

数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级照 度计标准

刷新频率：3次/s(≥1lx)，1次/2s (<1lx)

供电电源：9V电池

显示：3-1/2位LCD显示

RS232接口，可用于计算机远程监控

具有保持功能

主机尺寸：135L×72W×33H(mm)

重量：250g