BK8115 Schichtdickenmessgerät, China Dickenmesser, Dickenmesser Meter

Eigenschaften:

Eisen-und Nichteisenwerkstoffe Mess
Datenloggerfunktion Kapazität von bis zu 255 Proben
Warnung Piepser Auslöser von Hallo / Lo Limit-Einstellungen
Online-Anzeige wählt AVG, MAX, MIN und MAX-MIN.
Fast eine Punktkalibrierung für häufige Mess
Dicke Gebrauch.
2 Punkte Kalibrierung für den normalen Gebrauch.
Auto-Power-Off, um die Batterie zu schonen
um / mil Benutzer-selektiv.
Anzeige zurück-Light-Funktion.
Hinweis: Die Kalibrierung Material Null und 39,6 Mil (1006µm) vor dem Gebrauch.

TECHNISCHE DATEN:

Anzeige: 3? stellige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit einer
Maximale Lese 1999.
Batteriespannung unter die Betriebsebene.
Betriebsumgebung: 0 ° C bis 40 ° C an und lt, 90% RH
Ohne starkes Magnetfeld.
Lagertemperatur: -20 ° C bis 60 ° C, 0 bis 80% rF mit Batterie von Meter entfernt.
Genauigkeit: Angegebene Genauigkeit bei 23 ° C ± 5 ° C, & lt, 75% RH
Automatische Abschaltung: 15 Sekunden.
Abmessungen: 148mm (H) x 105mm (B) x 42mm (D).
Technische Daten:
Bereich: 0 bis 40.0mils (0 bis 1000 um)

Auflösung: 0.1mils / 1 um
Reaktionszeit: 1 Sekunde
Genauigkeit: ± (4dgts) auf 0 bis 7.8mils
± (10dgts) auf 0 bis 199µm
± (3% + 4dgts) auf 7.9mils zu 40mils
± (3% + 10dgts) auf 200 um bis 1000 um