

REF501-REF514 Portable Handheld ALKOHOL Refraktometer

REF501/511 w / w

Das Modell wurde speziell für die Messung der Alkoholgrade der Trauben Wein von der ursprünglichen Traubensaft entworfen.

Anzeigebereich: 0-80% w / w

0-80% v / v

Kleinster Maßstab: 1%

REF511 Modell hat einen integrierten automatischen Temperaturkompensation system.Compensation Temperaturbereich 10 °C bis 30 °C.

REF502/512 VOL

Das Modell kann direkt ausgelesen die Alkoholgrade der Trauben Wein von der Traube Original juice.

Anzeigebereich: 0 bis 25% vol

Kleinster Maßstab: 0,2%

REF512 Modell hat einen integrierten automatischen Temperaturkompensation system.Compensation Temperaturbereich 10 °C bis 30 °C.

REF503/513 VOL / Brix%

Das Modell kann direkt Auslesen der Zuckergehalt der ursprünglichen Traubensaft und die Alkoholgrade der Trauben Wein von der ursprünglichen Traubensaft.

Skalenbereich :0-25% vol

0-40% Brix

Minimum Skala: 0,2% vol

0,2% Brix

REF513 Modell hat einen integrierten automatischen Temperaturkompensation system.Compensation Temperaturbereich 10 °C bis 30 °C.

REF504/514 VOL / Baume '

Das Modell wurde speziell für die Messung von Baume Grad der ursprünglichen Traubensaft und den Alkohol Grad der Traube Wein von der ursprünglichen Traubensaft entworfen.

Skalenbereich :0-25% vol

0-20% baume "

Kleinster Maßstab: 0,2% vol

0,2% Baume '

REF514 Modell hat einen integrierten automatischen Temperaturkompensation system.Compensation Temperaturbereich 10 °C bis 30 °C.