

TL-302 Digital Wind Messer

Specifications:

Betriebstemperatur: 0 bis 50°C (32 bis 122°F)

Betriebsfeuchte: 10 bis 90% RH

Lagertemperatur: -10 bis 60°C (14 bis 140°F)

Lagerungsfeuchte: 10 bis 75% RH

Größe: 110 * 45 * 20mm

Gewicht: 60g (mitgelieferter Akku)

Messung: Genauigkeit der Gerätebereich-Auflösung

Windgeschwindigkeit: m/s 0 bis 30 0,1

ft/min 0 bis 5860 19

Knoten 0 bis 55 0,2 ± 5%

km/h 0 bis 90 0,3

MPH 0 bis 65 0,2

Wind Chill: °C 0 bis 30M/s, -45 bis 10 0,1 1

von 0 bis 65 mph, -49 bis 50 0,1 1,8

Temperatur: °C -29 bis 70 0,1 1

von -20 bis 158 0,1 1,8

Relative Luftfeuchtigkeit: % RH 0 bis 100 0,1 ± 3%

Heat Index: °C 0 bis 100% RH, 21.1 bis 54,4 0,1 2

von 0 bis 100% RH, 70 bis 130 0,1 3,6

Taupunkt: °C -29 bis 70 0,1 2

von -20 bis 158 0,1 3,6

Luftdruck: hPa 10 bis 1100 0,1 1,5

mbar 10 bis 1100 0,1 1,5

0,29 bis 32,48 0,01 0,05

Höhe: m -700 bis 9000 1 12

ft -6000 bis 30000 1 50

Betriebstemperatur: 0 bis 50°C (32 bis 122°F)

Betriebsfeuchte: 10 bis 90% RH

Lagertemperatur: -10 bis 60°C (14 bis 140°F)

Lagerungsfeuchte: 10 bis 75% RH

SI: e 110 * 45 * 20mm

Gewicht: 60g (mitgelieferter Akku)