Sin contacto de la frente Termómetro infrarrojo ST50

sepcifications:

de medición sin contacto.
LCD con retroiluminación en blanco. D: S = 10: 1
La retención automática, los datos y auto-apague (giro automático
después de 15seg. cuando suelte el botón).
Una gran parte de símbolo emisividad.
Utilice el extranjero: se utiliza para la alimentación, la seguridad a inspeccionar,
fuego inspeccionar, vehículo de potencia y motor diesel,
fábrica de plástico, etc.
Puede seleccionar ° C / ° F.
Resolución: 0,1 ° C (0,1 ° F)
Rango de medición:
30,0 ~ 45,0 ° C (-86.0 ~ 113,0 ° F)
-20.0 ~ 100,0 ° C (-4,0 ~ 199,9 ° F)
Tiempo de respuesta: 0.5 segundos
Respuesta espectral: 8 ~ 14µm
Batería: una batería de 9V
Precisión de medida: -20.0 ~ 30,0 ° C, (± 1 ° C)
-4,0 ~ 86,0 ° C, (± 2 ° F)
30,0 ~ 45,0 ° C, (± 0,5 ° C)
86,0 ~ 113,0 ° F, (± 1 ° F)
45,0 ~ 100,0 ° C, (± 1 ° C)
113,0 ~ 199,0 ° F, (± 2 ° F)
Ambiente de funcionamiento: -10 ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104)
Humedad relativa: 10 ~ 80% RH