

## Pliego de condiciones:

Rango de medición

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

CE: 0.00 ~ 19.99EC

CF: 0.0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Resolución

PH: 0.01 pH

° C: 0.1 ° C (0.2 ° F)

CE: 0.01EC

CF: 0.1CF

TDS: 10 ppm

Exactitud

PH: ± 0,1 PH

° C: 1.0 ° C

CE, CF, TDS: ± 2% F.S

Compensación Automática de Temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C

Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 50 ° C

Fuente de alimentación: DC 6V (incluir), con adaptador

Dimensiones: 155mm x 86mm x 22mm

Peso: 223g

## Imatge Producto



## Métodos de pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.

Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

**Métodos de envío:**

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

**Garantía:**

Proporcionamos una garantía limitada de calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.

[Meter8](#) es su mejor elección!