Six in One Medidor Multi-parámetro de calidad del agua / Water Quality Analysis / Water Quality Monitor de PHT-028

Este indicador combina 6 metros en un fácil de utilizar el montaje en pared monitor continuo. Cuenta con un gran, de dos niveles, pantalla LCD con iluminación de fondo del medidor puede mostrar la EC / TDS / CF de su solución, junto con la posibilidad de elegir entre el pH, la temperatura o la oxidación-reducción (ORP).
Monitor de pH de precisión detecta de inmediato los cambios en pH de la solución. Con una fuente de alimentación 6 V DC incluido con el medidor (batería recargable también incluido). Es con BNC electrodo compuesto, en todo el mundo para facilitar la sustitución de los electrodos, utilizado.

Especificaciones

. 1 Rango de medida:

PH: 0.00 ~ 14.00 PH
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)
EC: 0.00 ~ 19.99EC
CF: 0.0 ~ 199CF
TDS: 10 ~ 19990ppm
mv: 0 ~ ± 1999mV

. 2 Resolución:

PH: 0.01PH
° C: 0.1 ° C
EC: 0.01EC
CF: 0.1CF
TDS: 10 ppm
MV: 1mV

3. Precisión

PH: ± 0,1 PH
° C: ± 1,0 ° C
CE, CF, TDS: ± 2% F.S
mv: ± 0.1% M · S ± 1 dígito

4. Compensación automática de temperatura de 0 ° C ~ 50 ° C
. 5 Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 50 ° C
. 6 Fuente de alimentación: DC 6V (incluir), con adaptador