Medidor de Luz Digital SM206 Digital Meter

Caracteristicas

Función de retención de valor máximo
Función de retención de datos
Medir directamente sin ajuste
Medición constante durante un largo período

Presupuesto

1. Resolución: 0.1W / m², 0,1 Btu /(Ft²-h)
Rango de error: ± 10W / m² [± 3 Btu /(Ft²-h)] O ± 5% del valor medido
Error de temperatura: ± 0,38W / m² / ºC [± 0,12 Btu /(Ft²-h)/ ºC] desviación a 25ºC
Monitor: Pantalla 3-3 / 4LCD, valor numérico máximo visualizado 3999
Cambio: & Lt;±3 años
Pantalla de sobrecarga "OL"
2. Rango: 0,1-399,9 W / m², 1-3999 W / m², 0,1 - 399,9 Btu /(Ft² h), 1-3999 Btu /(Ft²-h)
Tiempo de muestreo: 0.25s / time
Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 ° C a 50 ° C & lt; 80% RH
Temperatura y humedad de almacenamiento: -10 ° C a 60 ° C & lt; 70% RH
Dimensiones y peso: 132(L) X 60(W) X 38 (MARIDO)Mm
Peso: aprox. 150 g
Batería necesaria: batería de 9V
Vida útil de la batería: Aprox. 100 horas