

## Termómetro digital para cocina, fábrica y fábrica y barbacoa

Este dispositivo le ofrece un fácil utilizar el termómetro y Temporizador con función de alarma en la cocina, fábrica o barbacoa ..

### Specifications

#### Temperatura Rango: -50 °C ~ 300 °C (-58 °F ~ 572 °F)

1. Utilice uno de 1,5 voltios. Batería AAA.
2. Empuje el TIMERTHERMO a THERMO
3. La termo-temp. y establecer temp. se mostrará  
El termo-temp. es que muestra la temperatura actual.  
El termo-temp. está mostrando temperatura programada para la función de alarma.  
25 °C THERMO TEMP-  
50 °C -TEMP SET
- 4.El configuración predeterminada de temp. es de 50 °C. Use el botón UP o DOWN para ajustar la temperatura adecuada  
Para disminuir el set-temp. pulse ABAJO  
Para aumentar el conjunto-tema. pulse UP  
Sostenga el botón ARRIBA o ABAJO abajo por un decremento rápido o incremento.
- 5.If que usted haya establecido una temperatura incorrecta, simplemente presione ABAJO y ARRIBA simultáneamente para restablecer
- 6.Presione el botón START una vez, el modo stand-by de la alarma sustituirá al modo de ajuste
- 7.El alarma sonará cuando el THERMO-TEMP. alcanza el SET-TEMP.
- Botón 8.Presione STOP una vez para parar la alarma