

Anemómetro del viento de TL-302 Digitaces, anemómetro de la paleta

Specifications:

Temperatura de la operación: 0 a 50°C (32 a 122°F)

Humedad de la operación: 10 a 90% RH

Temperatura de almacenamiento: -10 a 60°C (14 a 140°F)

Humedad del almacenaje: 10 a el 75% RH

Tamaño: 110 * 45 * 20mm

Peso: 60g (batería incluida)

Medida: unidades de resolución de rango de precisión

Velocidad del viento: m/s 0 a 30 0,1

ft/min 0 a 5860 19

nudos 0 a 55 el 0,2 ± 5%

km/h 0 a 90 0,3

mph 0 a 65 0,2

Frialdad del viento: OC 0 a 30m/s,-45 a 10 0,1 1

de 0 a 65 mph,-49 a 50 0,1 1,8

Temperatura: OC-29 a 70 0,1 1

de-20 a 158 0,1 1,8

Higrometría:% RH 0 a 100 el 0,1 ± 3%

Índice del calor: OC 0 a 100% RH, 21.1 a 54,4 0,1 2

de 0 a 100% RH, 70 a 130 0,1 3,6

Punto de condensación: OC-29 a 70 0,1 2

de-20 a 158 0,1 3,6

Presión barométrica: hPa 10 a 1100 0,1 1,5

mbar 10 a 1100 0,1 1,5

kPa 0,29 a 32,48 0,01 0,05

Altitud: m-700 a 9000 1 12

ft-6000 a 30000 1 50

Temperatura de la operación: 0 a 50°C (32 a 122°F)

Humedad de la operación: 10 a 90% RH

Temperatura de almacenaje:-10 a 60°C (14 a 140°F)

Humedad del almacenaje: 10 a el 75% RH

Siz: e 110 * 45 * 20mm

Peso: 60g (batería incluida)