

8909 4 en 1 Mini Air Flow anémomètre et barométrique Indicateur de pression

Traits

- 1. Une. Petite veste couteau forme & design compact;
- 2. Mesure de vitesse d'air, température, humidité, vent froid température, point de rosée, de la pression barométrique...;
- 3. Indice de chaleur et l'altitude (8910 seulement);
- 4. affichage graphique à barres de l'histoire de la pression barométrique;
- 5. unités de vent sélectionnables: KNT (NOEUD), BF (BEAUFORT), FPM (pieds par minute), MPH (mile par heure), MS (mètre par seconde), KMH (kilomètre par heure);
- 6. Temp. unités °C / °F sélectionnable;
- 7. La pression barométrique inHg, mbar, affichage sélectionnable hpa MAX. & Vitesse AVG.wind et une réponse rapide facile à utiliser par seulement deux boutons;
- 8. Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie trépied réceptacle monté. plage de vitesse du vent: 0,5 ~ 44,7 / H, 60 ~ 3937FT / M, 0,4 ~ 38.8KNT,
- 9. 1.1 ~ 20,0 M / S, 0,7 ~ 72.0KMH, 1 ~ 8BF

Caractéristiques

- 1. Une. précision de la vitesse du vent: + / -4% val. ou le dernier chiffre significatif (le plus élevé)
- 2. Température de l'air. rang: -15 ~ 50,0 ° C
- 3. Température de l'air. résolution: 0,1 ° C / ° F
- 4. Température de l'air. Précision: + / -1 ° C
- 5. Air HR Plage%: 5% RH ~ 95% RH
- 6. Air RH% résolution: 0,1% HR
- 7. Air RH% de précision: + / -3% HR (à 25 ° C, 10 ~ 90% RH, d'autres + / -5% d'humidité relative)
- 8. Plage de pression: 400 ~ 1100mbar
- 9. Résolution de la pression: 1 (400 ~ 1100mbar), 0,1 (11.832.5inHg)
- 10. Précision pression: + / - 3 hPa (à 10 ~ 60 ° C)
- 11. gamme d'altitude & res. N / A
- 12. Mise à jour altitude / pression: N / A
- 13. temps de réponse de vitesse du vent: en moyenne toutes les 2 secondes
- 14. Temp. temps de réponse: 60 secondes (typique)
- 15. Air RH% temps de réponse: 60 secondes (typique)
- 16. temps de réponse de pression: 15 minutes (typique)
- 17. mise à jour de LCD: chaque seconde
- 18. Affichage Refroidissement éolien: OUI
- 19. Point de rosée temp.display: N / A
- 20. affichage d'index de chaleur: OUI
- 21. Affichage de l'altitude: N / A
- 22. Dimension de l'écran: 16 (H) x28 (W) mm
- 23. Température de fonctionnement: -15 ~ 50oC
- 24. HR en fonctionnement% Humidité < 80%
- 25. température de stockage: -10 ~ 50oC
- 26. Stockage RH%: Humidité < 90%
- 27. Batterie: CR2032 x 1pc

Colis standard

Indicateur / Batterie / Manuel / courroie / Papier 150x55x25 (90ofolded)

