

EC-770 d'épaisseur de revêtement Gauge Les Caractéristiques: Un grand écran LCD à matrice de points, opération de menu standard; B deux modes de mesure: Simple (Simple) et continu (Continuous); C deux modes de Groupe: direct (DIR) et les groupes universels (GEN), une banque directe et quatre groupes généraux. Toutes les données sont automatiquement effacées après l'arrêt de la banque directe. Ensemble universel de données est automatiquement enregistrée, l'arrêt ne soit pas perdu. Chaque groupe peut stocker des données 80; D peut être nul étalonnage et multi-point calibration (jusqu'à quatre points). Chaque groupe dispose d'un étalonnage du zéro d'étalonnage et multi-point séparé, et sans préjudice entre les groupes ;. Utilisateurs E peuvent toujours voir le groupe de travail actuel a mesuré des données, et de supprimer les données spécifiées ou l'ensemble des données ;. F affichage en temps réel des statistiques actuelles du Groupe de travail: valeur moyenne (moyenne), la valeur minimale (Min), maximale (Max), écart type (Sdev); G sonde trois modes: Auto (automatique), l'induction magnétique (Magnetic) et à courant de Foucault (Eddy Current);. H peut être réglé séparément pour chaque groupe et la faible valeur de l'alarme de limite, lorsque les instructions à l'écran envahis alarme ;. Je peux activer ou désactiver l'interface arrêt automatique de J.USB peut transmettre des données à un ordinateur K. groupe universel de faible puissance et de l'erreur