

ET-965 5 en 1 multifonctions Environnement Mètre



description

1. 5 en 1 pour Luxmètre, sonomètre, mètre Humidité, Température mètre et anémomètre
2. Data Hold et Max Hold

traits

1. 5 en 1 pour Luxmètre, sonomètre, mètre Humidité, Température mètre et anémomètre
2. Grand écran LCD rétro-éclairé
3. Maintien des données et Max Hold
4. indication Overrange
5. indication de batterie faible



caractéristiques

Niveau sonore	
norme appliquée	IEC61672-1 CLASS2
précision	± 2.0dB
afficher	4digts
résolution	0.1dB
La réponse en fréquence	31.5Hz ~ 8kHz
plage de mesure	Auto: 35dB ~ 130dB
Pondération en fréquence	dBA
microphone	1/2 pouce condensateur électrique microphone
lumière	
Plage de mesure	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
réponse spectrale	CIE photopique (CIE courbe de réponse de l'oeil humain)
précision spectrale	CIE Vλfunction f1 ' & lt; = 6%
réponse cosinus	f2 ' & lt; = 2%
précision	± 4% rdg ± 0,5% f.s (& lt; 10,000Lux). ± 5% vm ± 10dgts (& gt; 10,000Lux).

détecteur de photo	Une photodiode en silicium avec un filtre
vitesse de l'air	
Plage de vitesse Air	0.5m / s ~ 30.0m / s
la précision de la vitesse de l'air	± (3% ± 0.3d)
Les unités de mesure	m / s, km / h, ft / min, noeuds, Mph,
température	
plage de mesure	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
précision	± 2,0 ° C ± 3,6 ° C
Les unités de mesure	° C / ° F
résolution	0,1
humidité	
plage de mesure	10 ~ 95% RH
précision	± 5RH%
résolution	0,1
mise à jour des données	1 fois / sec
valeur maximale	MAX
valeur minimale	MIN
Data Hold	TENIR
Mise hors tension automatique	alimenter automatiquement après env. 15 minutes d'inactivité
source de courant	une pile 9V avec le type de 006P, NEDA1604 ou IEC6F22
Autonomie de la batterie	Environ 30 heures
Condition de fonctionnement	-20 ° C ~ 60 ° C, 10% HR 90% HR ~
Conditions de stockage	-40 ° C ~ 60 ° C, 10% HR 75% HR ~
dimensions	252 (L) * 66 (W) * 33 (H) mm
poids	568g

informations sur le package

1. Paquet: Mallette avec boîte-cadeau
2. PCS / CTN: 5pcs / carton intérieur; 10pcs / carton principal
3. Maître Carton Dimensions: 76 * 49 * 34cm
4. Poids brut: 17.5kg
5. Exemple Lead Time: 3-5days
6. Production Délai d'exécution: 30 jours
7. Garantie: un an

Modes de paiement:

Nous acceptons TT virement bancaire, Western Union, Paypal et le paiement d'entiercement offert par Alipay Escrow et Escrow.com.

Pour ces trois derniers modes de paiement, des frais supplémentaires seront appliqués.

Méthodes d'expédition:

Pour être expédiés par courrier express, par air ou par mer sur la base de la demande du client et du poids / volume de marchandises.

garantie:

Nous offrons une garantie de qualité limitée de 12 mois pour les articles vendus datant de la date de livraison.