

GM610 Mood Humidimètre, l'humidité du bois mètres, la teneur en humidité mètres, humidité du bois



Spécification

Plage de mesure: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Résolution: 0,5%

Plage de température: -10 ~ 60 °C

Plage d'humidité: 20% RH ~ 95% RH

Humidité vitesse de réponse: & lt; 1s

erreur de mesure: ± 1%

Affichage: LCD

Environnement d'exploitation: Température: 0 ~ 40 °C

Humidité: 20% ~ 95% RH

Puissance: 2 * 1.5V pile AAA

Taille de l'unité: 135,6 * 55 * 29,4,

278 * 36 * 36mm (sonde de poignée Testing)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch		Dipterocarpus
	Basswood	Oak	



Modes de paiement:

Nous acceptons TT virement bancaire, Western Union, Paypal et le paiement d'entiercement offert par Alipay d'engagement et Escrow.com.

Pour ces trois derniers méthodes de paiement, des frais supplémentaires seront appliqués.

Modes de livraison:

Pour être expédié par courrier express, par air ou par mer sur la base de la demande du client et le poids / volume des marchandises.

Garantie:

Nous offrons une garantie de qualité limitée de 12 mois pour les articles vendus datant de la date de livraison.