

Caractéristiques

1. Gamme: Humidité: 0 ~ 100% HR
Température: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F,)
2. Point de rosée Température: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Température humide: (0 ~ 80 °C / °F 32-176)
4. Humidité Précision: + 2% HR (à 25 °C, 20% ~ 80% HR).
+ 2,5% HR (d'autres plages)
5. Température de l'air Précision: + 0,5 °C / °F + 0,9 (à 25 °C)
+ 0,8 °C / °F + 1,5 (toutes les autres plages)
6. Résolution: 0,01% HR, 0,01 °C / °F 0,01.
7. Temps de réponse:% HR: 10S (90% à 25 °C encore de l'air)
8. Type de batterie: pile 9V NEDA 1604, IEC 6F22
9. D'exploitation Température: 32 °F à 104 ° F (0 ° C à 40 ° C); < 80% HR
- 10.Storage Température : 14 °F à 140 ° F (-10 ° C à 60 ° C); <80% HR

Information d'emballage

- 1 Taille (mm): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. emballage Blister
3. Poids: 7,05 oz (200g)