Piscine Spa eau PH & CL2 chlore compteur

Ce compteur permet de tester PH de l'eau et CL2 Mesurer gamme pour le niveau de chlore: 1,2 à 1.7ppm

Mesurer gamme de pH: 7,2 à 7.8ppm

Information d'emballage

Dimensions: 180x110x30 (mm)

Poids net: 220g

Emballage: 50pcs/carton

Avis

Pour prolonger la vie de votre piscine Checker PC-101 et garantir des résultats précis, n'oubliez pas de: Gardez l'interrupteur en position OFF (tout le chemin vers "PH") lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conserver dans un endroit frais et sec, loin de la lumière du soleil.

NE PAS immerger la sonde dans un liquide autre que piscine ou l'eau du spa.

Vérifiez la batterie régulièrement pour la fraîcheur unité nécessite un «AA» de 1,5 volts de la batterie alcaline.

Piscine Spa eau PH-mètre et CL2 chlore compteur

CHLORE ETALONNAGE - REGLAGE POINT

Avant d'utiliser votre électro-testeur (HE) pour la première fois, vous devez régler (calibrer) ET pour correspondre à votre piscine ou l'eau du spa avec la séguence suivante:

- 1.Test votre eau de piscine ou spa en utilisant un kit de test classique de liquide
- 2.ENREGISTREMENT le niveau de lecture de chlore car vous aurez besoin (exemple: 1,5 ppm)
- 3.No ajustement est nécessaire pour pH

TROUVER VOTRE ET AJUSTEMENT POINT

- 1. Insérez un AA de 1,5 volt dans le compartiment intérieur de la poignée (côté positif vers le haut).
- 2. Maintenez l'ET dans une main et la sonde dans l'autre.
- 3.Insérez les sondes métalliques nettoyées dans l'eau jusqu'à la bande noire.
- 4.Stir l'eau légèrement avec la sonde.

5. with la sonde est toujours dans l'eau, tournez la molette sur la face de l'appareil de contrôle tout le chemin à gauche vers "CL". Lentement tourner le volant vers la droite jusqu'à ce que l'aiguille correspond au niveau de chlore que vous avez enregistré avec le testeur de liquide de convention (exemple 1.5) 6. Remove sondes de l'eau sans toucher la roue. Indicateur se déplace tout le chemin à droite et s'arrêter

sur une lettre comprise entre A et E. Cette lettre est votre AJUSTEMENT POINT.

Piscine Spa eau PH-mètre et CL2 chlore compteur

ESSAI niveau de chlore

Niveau de chlore recommandée pour Piscines et Spas est de 1,2 à 1.7ppm

A.Position l'aiguille de votre "point de réglage"

B.Holding l'ET dans une main et les sondes dans l'autre, insérer les sondes dans l'eau jusqu'à la bande noire. Attendez jusqu'à ce que l'aiguille repose pour une meilleure lecture de chlore.

C.Leave les sondes dans l'eau et procéder à des instructions de test pH.

TEST pH NIVEAU:

Niveau de pH recommandé pour piscines et spas est de 7,2 à 7,8

A.Lorsque les sondes fixes dans l'eau, faire tourner la roue tout le chemin à "pH" jusqu'à ce qu'il s'enclenche (batterie doit hors de pH lecture)

B.Wait ce que l'aiguille repose sur la lecture de Ph.

Sondes C.Gently secs et insérer dans le support sur le côté de l'ET pour le stockage.