

## Six dans un multi-paramètres de l'eau Quality Meter / Qualité de l'eau Analyse / Qualité de l'eau Surveillance PHT-028

Cet indicateur combine six mètres dans un facile d'employer le montage mural contrôle continu. Doté d'un double niveau grand, écran LCD rétro-éclairé affiche le compteur peut afficher le EC / TDS / FC de votre solution avec le choix de pH, de température ou potentiel d'oxydoréduction (ORP).

Precision moniteur de pH détecte immédiatement variations de pH de la solution. Avec une alimentation en courant continu 6 V fourni avec l'appareil (batterie rechargeable également inclus). C'est avec BNC électrode composite, partout dans le monde afin de faciliter le remplacement des électrodes, utilisé.

### Caractéristiques

#### . 1 Plage de mesure:

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

CE: 0,00 ~ 19.99EC

CF: 0.0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

mv: 0 ~ ± 1999mV

#### . 2 Résolution:

PH: 0,01 pH

° C: 0,1 ° C

CE: 0.01EC

CF: 0.1CF

TDS: 10 ppm

mv: 1 mV

#### 3. Précision

PH: ± 0,1 PH

° C: ± 1,0 ° C

CE, FC, TDS: ± 2% F.S

mv: ± 0,1% F · S ± 1 chiffre

4. Compensation automatique de température de 0 ° C ~ 50 ° C

. 5 Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 50 ° C

. 6 Alimentation: DC 6V (inclus), avec adaptateur