

Bruit numérique Indicateur de niveau 30-130 dBA ,35-130dBC avec Interface PC USB

Caractéristiques

- Une. Plage de mesure: 30 ~ 130dBA
35 ~ 130dBC
- 2. Précision: $\pm 1,5$ dB
- 3. Gamme de fréquence: 31,5 Hz-8.5KHz
- 4. Gamme de linéarité: 50dB
- 5. AC / DC Sortie: \checkmark
- 6. Auto Power Shut Off: \checkmark
- 7. Indicateur de pile faible: \checkmark
- 8. Au cours Range Indication: \checkmark
- 9. Max Attente Fonction: \checkmark
- 10. Interface PC USB: \checkmark
- 11. Fonction de calendrier: \checkmark
- 12. Chiffres & Résolution: 4 chiffres et 0,1 dB
- 13. Sélection du temps Pondération: rapide / lent
- 14. Microphone: 1/2 pouces Microphone condensateur à électret
- 15. Mémoire: 512 Mo
- 16. Pondération de fréquence: A & C
- 17. Fréquence d'échantillonnage: 2 fois / sec
- 18. Dimension de l'écran: 30x50mm
- 19. Couleur du produit: Ivoire
- 20. Poids net: 350g (avec pile)
- 21. Taille du produit: 235x70x30mm
- 22. Puissance: 9V (Alcaline ou adaptateur DC)
- 23. Température et humidité de fonctionnement:
- 24. 0 °C à 40 °C (32 à 104 °F) 0 à 70% d'humidité relative.

Information d'emballage

- Une. Cas + boîte de couleur de transport rigide
- 2. Box Taille: 300x220x70mm
- 3. Poids brut: 850g/pcs

Accessoires

- X 1 Sponge Ball, robuste et Étui de protection avec doublure en mousse durcie pour une absorption maximale des chocs
- X 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 x CD
- 1 x câble USB