SFY-60 halogène rapide humidimètre

SFY-60 mètre halogène rapide de l'humidité est un nouvel équipement de test rapide de l'eau qui peut être utilisé pour mesurer la teneur en humidité d'une substance,
(Risque de chauffer le matériau à l'exception d'une réaction chimique) de l'appareil de pyrolyse en utilisant le principe de la conception de la masse, des instruments de mesure du poids de l'échantillon en même temps, les éléments chauffants d'halogène et l'évaporation rapide à sécher le canal d'échantillon. Dans l'affichage de séchage, un appareil de mesure en continu et en temps réel du procédé de séchage de l'échantillon de la teneur en humidité% de perte, le séchage est terminé, la détermination finale de la teneur en humidité des touches d'affichage verrouillées peut être observé par la valeur de l'eau, le poids de la valeur initiale, la valeur de départ, les données de test de temps. Avec la méthode traditionnelle par rapport à un chauffage au four, chauffage halogène peut être réalisé dans les plus brefs délais puissance de chauffage maximale rapidement à un échantillon à haute température était sèche, qui accélère beaucoup le temps de mesure. L'instrument peut être utilisé pour tous les besoins de mesure rapide de l'humidité dans des domaines tels que la médecine, de la nourriture, le tabac, les produits chimiques, thé, aliments, textiles, agriculture, sylviculture et ainsi de suite.
L'instrument de communication avec l'ordinateur et de tester l'eau à travers les données informatiques imprimer les résultats.
Correspondance peut également être utilisé pour tester directement l'imprimante pour imprimer les résultats des données sur l'eau