Ψηφιακό θερμόμετρο -50.0 °C σε 1300.0 °C ή -58.0 ℉ σε 2.372,0 ℉ ή K

Προδιαγραφές

1. Οθόνη: 5 ψηφίων οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), με μέγιστη ένδειξη του 88888
2. Ρεύμα: Περίπου. DC 2.8mA (τυπική)
3. Παρεχόμενο ανιχνευτής τύπου :4-πόδι "K" θερμοστοιχείο σφαιρίδια (ταινία τεφλόν μόνωση).

4. Θερμοκρασία Κλίμακα: Κελσίου ή Φαρενάιτ, να επιλέξει ο χρήστης
5. Εύρος Μέτρησης: -50.0 ℃ σε 1300.0 ℃ ή -58.0 ℉ σε 2.372,0 ℉ ή K
6. Ψήφισμα: 0.1 ℃ ή 0.1 ℉
7. Ακρίβεια: 0,1% ± 0.4 ℃
8. MAX / MIN / AVG / HOLD
9. Προστασία εισόδου: 60V DC ή 24V AC μέγιστη τάση εισόδου σε οποιαδήποτε ακροδέκτες εισόδου συνδυασμό.
10.Reading Βαθμολογία: 2,5 φορές ανά δευτερόλεπτο.
. 11 Connector εισόδου: Αποδοχή πρότυπο μικροτεχνίας συνδέσεις θερμοηλεκτρικό.
12. Διαστάσεις: 149 χιλιοστά (H) * 71 χιλιοστά (W) * 41 χιλιοστά (D)
13. Βάρος: Περίπου. 250g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)