

Προδιαγραφές:

Μέτρηση της σειράς:

Human Body / Μέτωπο (στη λειτουργία του σώματος): 32.0 ° C ~ 42,5 ° C (90 ° F ~ 108 ° F)

Επιφάνεια (σε λειτουργία επιφάνεια Temp): 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F)

Κατανάλωση: ≤50mW

Ακρίβεια: ± 0,3 ° C (0,54 ° F)

Μέτρηση Απόσταση: 5 ~ 15 εκατοστά (2 ~ 5.9in)

Αυτόματη Διακοπή: 7 δευτ.

Ανάλυση: 0.1 ° C (0.1 ° F)

Χρόνος Απόκρισης: 0.5sec

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)

Σχετική υγρασία Τιμή: μικρότερη ή ίση με 85%

Πέρα από την ένδειξη σειράς: LCD θα δείξει "HI" / "Lo"

Ικανότητα ακτινοβολίας: 0.95 σταθερή αξία

Τροφοδοσία: x2 μπαταρία 1.5V AA

Πολικότητα: Αυτόματη (καμία ένδειξη για θετική πολικότητα)? Μείον (-) πρόσημο για αρνητική πολικότητα