

Ψηφιακή δαγκάνα (Μεταλλικό περίβλημα) 162-362

Οι δαγκάνες τύπου Α μας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες χρήστες. Η ποιότητα και η ακρίβεια μπορεί να συγκριθεί ΙΔΡΥΜΑΤΑ ακριβώς Ψηφιακές δαγκάνες. Είναι διαφορετικό από τα άλλα δαγκάνες μπορείτε να πάρετε από τα εργοστάσια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε υψηλής ποιότητας ψηφιακή δαγκάνα με χαμηλότερη τιμή. Αρχική χρήστη ή μη επαγγελματία χρήστη δεν χρειάζεται να επιλέξει τέτοια δαγκάνα.

προδιαγραφές

1. Εξαιρετικά γυαλιστερή επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια.
2. Σύρετε είναι ομαλή, δεν grittiness
3. Εξαιρετικά-engraged τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος, Display είναι σαφής και σταθερή.
4. Επαναληψιμότητα είναι συνεπής
4. βαρέων βαρών, Ανθεκτική σχεδίαση
5. Σκληρυμένο ανοξείδωτες επιφάνειες μέτρησης και γύρω οθόνη LCD
6. Εργονομική προσαρμογή αντίχειρα με υφή λαβή
7. Κλείδωμα βίδα για να κρατήσει τη διαφάνεια στη θέση του
8. Μηδέν σε οποιαδήποτε θέση
9. Extra εύκολη στην ανάγνωση οθόνη LCD, .44 "υψηλής χαρακτήρες
10. Auto On
11. Αυτόματο σβήσιμο μετά από 5 λεπτά της μη χρήσης
12. Integrated ράβδο βάθος
13. Precision Fit διαφανειών για την ομαλή και ακριβή συρόμενες Δράσης
- Ποιότητα 14. Exceptional σε λογική τιμή
15. Τύπος Εύρος Ανάλυση Ακρίβεια Παρατηρήσεις
DC-162MA 0 ~ 150 χιλιοστά / 6 "0,01 χιλιοστά / 0,0005" 0,02 χιλιοστά Βιομηχανική χρήση
DC-262MA 0 ~ 200 χιλιοστά / 8 "0,01 χιλιοστά / 0,0005" 0,02 χιλιοστά Industrial χρήσης
DC-362MA 0 ~ 300 χιλιοστά / 12 "0,01 χιλιοστά / 0,0005" 0,03 χιλιοστά Industrial χρήσης