Τύπου Pocket επιφανειακή τραχύτητα tester NDT110 χαρακτηριστικά:

επιλέξτε τεσσάρων παραμέτρων μέτρησης Ra, Rz, Rt, Rq?

δείγματα βαθμονόμησης με τη χρήση υποστρωμάτων οπτικό γυαλί, που προσδιορίζονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, υψηλής ακρίβειας, εύκολο να το μηδέν, μεγάλη διάρκεια ζωής?

μια λειτουργία βαθμονόμησης, απλή λειτουργία?

χρησιμοποιούνται ευρέως σε μέταλλο και Αμέταλλα επεξεργασία ανίχνευση επιφάνεια έξω από την περιοχή παραγωγής και αναγνώρισης?
χρησιμοποιώντας επεξεργαστή DSP υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας δεδομένων και υπολογιστικής ταχύτητας, υψηλής ακρίβειας?

επιλέξιμο μήκος δειγματοληψίας 0,25, 0,80, 2,50?

LED dot matrix LCD, υψηλή φωτεινότητα, γωνία θέασης, μεγάλη θερμοκρασία, κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις?

Auto-off λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση σχεδιασμό του υλικού του οργάνου πολλές ώρες εργασίας?

δύο μεθόδους φόρτισης, ειδικό φορτιστή ή τον υπολογιστή φόρτισης USB θύρα, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη φόρτιση, βολικό?
αισθητήρων με μια πόρτα προστασίας, η αποτελεσματική προστασία των αισθητήρων για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια της μέτρησης?