

Μη-Επικοινωνία μέτωπο υπερύθρων θερμόμετρο ST50

specifications:

Ανέπαφα μέτρησης.

LCD με λευκό φωτισμό. D: S = 10: 1

κρατήστε πατημένο το AUTO-δεδομένων και αυτόματη απενεργοποίηση (auto turn μακριά μετά από 15sec. όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο).

Ένας μεγάλος αριθμός των συμβόλων εκπομπής.

Χρησιμοποιήστε εξωτερικό: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα τρόφιμα, την ασφάλεια επιθεωρήσει, φωτιά επιθεωρούν, οχημάτων τροφοδοσίας και κινητήρα ντίζελ,

εργοστάσιο πλαστικών κλπ

Μπορείτε να επιλέξετε ° C / ° F.

Ανάλυση: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Μέτρηση της σειράς:

30.0 ~ 45.0 ° C (-86,0 ~ 113,0 ° F)

-20.0 ~ 100,0 ° C (-4.0 ~ 199,9 ° F)

Χρόνος απόκρισης: 0.5sec

Φασματική απόκριση: 8 ~ 14μm

Μπαταρία: μία μπαταρία 9V

Μέτρηση της ακρίβειας: -20,0 ~ 30,0 ° C, (± 1 ° C)

-4,0 ~ 86.0 ° F, (± 2 ° F)

30.0 ~ 45.0 ° C, (± 0,5 ° C)

86,0 ~ 113,0 ° F, (± 1 ° F)

45,0 ~ 100,0 ° C, (± 1 ° C)

113.0 ~ 199.0 ° F, (± 2 ° F)

Περιβάλλοντος Εύρος λειτουργίας: -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F)

Σχετική υγρασία: 10 ~ 80% RH