

Έξι σε ένα πολλαπλών παραμέτρων νερού μετρητής ποιότητας / Water Quality Analysis / Water Quality Monitor PHT-028

Ο δείκτης αυτός συνδυάζει 6 μέτρα σε ένα εύκολο στη χρήση τοίχο συνεχή παρακολούθηση. Διαθέτει μια μεγάλη, διπλή-επίπεδο, back-lit LCD οθόνη, ο μετρητής μπορεί να εμφανίσει την EK / TDS / CF της λύσης σας, μαζί με την επιλογή είτε pH, η θερμοκρασία ή δυναμικό οξειδωσης-αναγωγής (ΔΟΑ). Μόνιτορ pH ακριβείας ανιχνεύει αμέσως αλλαγές στο pH του διαλύματος. Με ένα τροφοδοτικό DC 6 V που περιλαμβάνονται με τον μετρητή (περιλαμβάνονται και επαναφορτιζόμενη μπαταρία). Είναι με BNC σύνθετο ηλεκτρόδιο, σε όλο τον κόσμο για να διευκολύνει την αντικατάσταση των ηλεκτροδίων, που χρησιμοποιείται.

Προδιαγραφές

1. Εύρος μέτρησης:

PH: 0.00 ~ 14.00 PH
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)
EK: 0.00 ~ 19.99EC
ΤΣ: 0.0 ~ 199CF
TDS: 10 ~ 19990ppm
mv: 0 ~ ± 1999mV

2 Ψήφισμα:

PH: 0.01pH
° C: 0,1 ° C
EK: 0.01EC
ΤΣ: 0.1CF
TDS: 10 ppm
mv: 1mV

3. Ακρίβεια

PH: ± 0,1 PH
° C: ± 1.0 ° C
EK, CF, TDS: ± 2% F.S
mv: ± 0,1% F · S ± 1digit

4. Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας 0 ° C ~ 50 ° C
5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C ~ 50 ° C
6. Τροφοδοσία: DC 6V (περιλαμβάνεται), με προσαρμογέα