Προδιαγραφές

1. 7 Ένταση ήχου: 30 ~ 130 dB που επιλέγεται χρησιμοποιώντας το διακόπτη Button Level Επιλογή
   Επίπεδο 1: 30 ~ 80dB
   Επίπεδο 2: 40 ~ 90dB
   Επίπεδο 3: 50 ~ 100dB
   επίπεδο 4: 60 ~ 110dB
   επίπεδο 5: 70 ~ 120dB
   επίπεδο 6: 80 ~ 130dB
   επίπεδο 7: 30 ~ 130dB
2. Ακρίβεια: ± 1,5 dB
3. Συχνότητα: 31,5 Hz έως 8.5k Kz
4. Εύρος γραμμικότητας: 50dB
5. Μέτρηση Επίπεδο: 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC
6. Συχνότητα Στάθμιση: A, C
7. Digital Display: 4 ψηφία
8. Ανάλυση: 0.1dB
9. Οθόνη: 0.5 γραμματέας
10. Bar Graph: κλίμακα 50dB στο 1dB βήμα για την παρακολούθηση της τρέχουσας περιόδου ένδειξη της στάθμης ηχητικής πίεσης του 50mS

11. Επίπεδο Σειρές: 30 ~ 80dB, 40 ~ 90dB, 50 ~ 100dB, 60 ~ 110dB, 70 ~ 120dB, 80 ~ 130dB, 30 ~ 130dB
12. Πάνω δείχνουν πάνω σειρά: Υπό δείχνουν λιγότερο από το κατώτερο όριο του εύρους
13. Έξοδος AC: 0,707 Vrms σε σύνθετη αντίσταση εξόδου FS περίπου 600 Ω
14. Έξοδος DC: 10 αντίσταση εξόδου mV / dB περίπου 100 Ω
15. Στάθμιση Ώρα: Fast / Slow
16. Μικρόφωνο: ½ ιντσών πυκνωτικό μικρόφωνο
17. Max: Μέγιστη αναμονή
18. Τροφοδοσία: 6F22 9V αλκαλικές μπαταρίες (30 ώρες διάρκεια ζωής) ή DC 9V 100mA

Συσκευασία Πληροφορίες

Σκληρή θήκη + κουτί χρώματος
Box Μέγεθος: 300x220x70mm
Μικτό Βάρος: 850g/pcs

Αξεσουάρ

1. Σφουγγάρι Μπάλα, Sturdy & Προστατευτική θήκη μεταφοράς με επένδυση συγκολλημένη στο αφρώδες υλικό για μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών
2. Εγχειρίδιο χρήσης * CD