Χαρακτηριστικά

1. Noncontact Υπέρυθρο θερμόμετρο Laser: -25 ~ 400 ° C (-13 ~ 752 ℉)
2. Noncontact μέτρησης.
3. Μέσα aimer λέιζερ.
4. LCD με λευκό φωτισμό.
5. D: S = 10:01
6. Λαβή Auto-δεδομένων και αυτόματη απενεργοποίηση (Auto στροφή
7. μακριά μετά από 15sec. όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο).
8. Ένα μεγάλο μέρος του συμβόλου εκπομπής.
9. Χρησιμοποιήστε εξωτερικό: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα τρόφιμα, την ασφάλεια επιθεωρούν, φωτιά επιθεωρούν, όχημα εξουσίας και των κινητήρων ντίζελ, εργοστάσιο πλαστικών κλπ.
10. Μπορεί να επιλέξει ℃ / ℉.

Τεχνολογία Specifictions

1. Ανάλυση: 1 ℃ (2 ℉)
2. Εύρος μέτρησης: -25 ~ 400 ° C (-13 ~ 752 ℉)
3. Χρόνος απόκρισης: 0.5sec
4. Φασματική απόκριση: 8 ~ 14μm
5. Εκπομπής: 0,95
6. Μπαταρία: μία μπαταρία 9V
7. Μέτρηση της ακρίβειας: -25 ~ 400 ℃, ± (2% +1 ℃)
-13 ~ 752 ℉, ± (2% +1 ℉)
8. Θερμοκρασία εύρος λειτουργίας: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 ℉)
9. Σχετική υγρασία: 10 ~ 80% RH