

TL-200 Digital Sound Level Meter, USB θορύβου Meter

Χαρακτηριστικά:

- * Εύρος: 30 ~ 130dB (εύρος Auto)
- * Συχνότητα στάθμισης: A / C
- * Γρήγορη / επιλογής στάθμιση αργό χρόνο
- * 32000 ανάγνωση εσωτερική μνήμη (λειτουργία εγγραφής δεδομένων)
- * Λειτουργία HOLD Max
- * Υψηλή ακρίβεια
- * Οθόνη γράφημα Bar
- * Λειτουργία AC / DC
- * Λευκό φωτισμό
- * Εμφάνιση ώρας
- * Αυτόματη απενεργοποίηση
- * Το λογισμικό, USB μολύβδου, υπόθεση & amp? συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
- * CE & amp? RoHS συμβατό

προδιαγραφές:

Βαθμονόμησης πηγή ήχου: 94dB @ 1kHz

Εύρος μέτρησης: 30 ~ 130dBA

Ακρίβεια: + 1.5dB (πρότυπο αναφοράς ηχητικής πίεσης, 94dB @ 1KHz)

Απόκριση συχνότητας: 31.5 ~ 8.5KHz

Ανάλυση: 0.1dB

στάθμισης συχνότητας: A / C

Αναλογία ραβδόγραμμα: 2dB / 1 Bar γράφημα

ρυθμός δειγματοληψίας: 2times / δευτερόλεπτο (FAST), 1time / δευτερόλεπτο (SLOW)

AC εξόδου σήματος: 4Vrms / πλήρες ιστόγραμμα, σύνθετη αντίσταση εξόδου είναι περίπου 600 ohm

DC σήμα εξόδου: 33mV / dB

Δυναμική χαρακτηριστικό: FAST (υψηλής ταχύτητας) / SLOW (χαμηλή ταχύτητα)

ποσότητα αποθήκευσης δεδομένων: 32000

Τροφοδοσία: 6V (μπαταρία 1.5V 4τεμ)