

Προδιαγραφές:

- 1) Εύρος Εσωτερική θερμοκρασία:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ , με 0,1 ψηφίσματος
- 2) Εύρος Remote θερμοκρασία:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ , με πλήρη ανάλυση βαθμούς
- 3) Η αρχή του τομέα Χωρητικότητα στην ανίχνευση του επιπέδου υγρασίας του εδάφους
- 4) Ακρίβεια θερμοκρασίας:  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$
- 5) Απαιτήσεις ισχύος (δέκτης): 2 x "AA", (εξ αποστάσεως): 2 x "AAA" αλκαλικές μπαταρίες
- 6) Συχνότητα μετάδοσης: 433.92
- 7) Το εύρος μετάδοσης: έως 100 μέτρα (300 πόδια) σε ελεύθερο ανοικτό χώρο
- 8) 1 χρόνος ζωής της μπαταρίας τόσο για εξωτερική και του αισθητήρα τηλεχειρισμού (αλκαλική μπαταρία που χρησιμοποιείται)
- 9) Rohs & amp? Συμμόρφωση CE
- 10) accuraccy Ωρα για χαλαζία:  $\pm 1.5\text{s}$  ανά ημέρα