8806H corpo senza contatto Termometro a infrarossi

Corpo senza contatto Termometro a infrarossi.
Selezionabile dall'utente centigradi o Fahrenheit
Selezionabile Corpo e Surface temperatura
Impostazione allarme

Lineamenti

1. Ambito Allarme regolabile, avverte l'utente se il risultato della lettura è superiore al valore di temperatura impostato
 2. Memorizzare / records / richiamare le ultime 32 misure
 3. Misurare la temperatura corporea indipendentemente dalla temperatura ambiente
 4. Può essere utilizzato anche per misurare la temperatura di cose come biberon, bagno / liquido, ecc e la zona, come la temperatura ambiente, ecc
 5. Sicuro certificato al 100%, con gli standard internazionali e approvato dalla compatibilità elettromagnetica (EMC) e del Consiglio Medical Device Directive
 6. Misura senza contatto preciso
 7. Progettato per intense & uso professionale
 8. Selezionabile ° C / ° F
 9. Selezionabile temperatura corporea e superficie di misurazione della temperatura
- Blocco del grilletto
10. Con la gamma auto e risoluzione di 0,1 ° C (0,1 ° F)
 11. Display LCD con retroilluminazione
 12. Con Attesa automatica dei dati, spegnimento automatico & over indicatore intervallo
 13. Esso utilizza una, non la luce laser a infrarossi, per misurare sia la superficie del corpo & temperatura della fronte per i bambini e adulti senza contatto al corpo umano.
 14. Indubbiamente durevole e molto affidabile

Specificazione

1. Corpo umano / Fronte (in modalità corpo): 32.0 ° C ~ 42.5 ° C (90 ° F ~ 108 ° F)
2. Superficie (in modalità temperatura di superficie): 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F)
3. Consumo: ≤ 50mW
4. Precisione: ± 0,3 ° C (0,54 ° F)
5. Distanza di misurazione: 5 ~ 15cm (2 ~ 5.9in)
6. Arresto automatico: 7 sec.
7. Risoluzione: 0,1 ° C (0,1 ° F)
8. Tempo di risposta: 0,5 sec
9. Temperatura di esercizio: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
10. Umidità Relativa Valuta: minore o uguale a 85%
11. Sopra l'indicazione della gamma: LCD mostrerà "HI" / "Lo"
12. Emissività: 0.95 valore fisso
13. Alimentazione: batteria da 1.5V AA x2
14. Polarità: Automatica (nessuna indicazione di polarità positiva); Meno (-) per polarità negativa

Info Imballaggio

1. Formato dell'unità: 160x82x42mm
2. Formato della scatola: 182 (L) x132 (W) x70 (H) mm
3. 30pcs/ctn, 11.3kgs