

REF501-REF514 Portable Handheld ALCOL Rifrattometro

REF501/511 w / w

Il modello è stato appositamente progettato per la misurazione dei gradi di alcol del vino dell'uva fatto dal succo d'uva originale.

Campo scala: 0-80% w / w

0-80% v / v

Scala minima: 1%

Modello REF511 ha una gamma di temperatura system.Compensation compensazione automatica della temperatura incorporato 10 °C a 30 °C.

REF502/512 VOL

Il modello può leggere direttamente i gradi alcolici del vino dell'uva fatto dall'uva originale juice.

Intervallo di

scala: 0-25% vol

Scala minima: 0,2%

Modello REF512 ha una gamma di temperatura system.Compensation compensazione automatica della temperatura incorporato 10 °C a 30 °C.

REF503/513 VOL / Brix%

Il modello può leggere direttamente il contenuto di zuccheri del succo di uve originale e gradi di alcol del vino dell'uva fatto dal succo d'uva originale.

Campo scala :0-25% vol

0-40% Brix

Minimo scala: 0,2% vol

0,2% Brix

Modello REF513 ha una gamma di temperatura system.Compensation compensazione automatica della temperatura incorporato 10 °C a 30 °C.

REF504/514 VOL / Baume '

Il modello è stato appositamente progettato per la misurazione di Baume gradi del succo d'uva originale e gradi di alcol del vino dell'uva fatto dal succo d'uva originale.

Campo scala :0-25% vol

0-20% baume '

Scala minima: 0,2% vol

0,2% Baume '

Modello REF514 ha una gamma di temperatura system.Compensation compensazione automatica della temperatura incorporato 10 °C a 30 °C.