descrizione:

Test funzionale: (dotato di batteria, schermo: January1 2004, PM12: 00 00ºC valore di temperatura)
1: tasto TIME, impostazione del tempo, interruttore a tempo di visualizzazione /date.Hold premuto il pulsante TIME 2 secondi per accedere alle impostazioni dell'ora, e poi.Tasto TIME impostare il bit corrispondente lampeggia, impostare il seguente ordine: 12/24 ore, secondi, ore, minuti, anno, mese, giorno.

2: tasto UP, avanti button.Press tasto TIME 2 secondi più tardi, in funzione degli obiettivi da istituire, trasferimento premere il tasto SU per passare alla posizione impostata.

3: tasto MAX / MIN: visualizza il massimo / minimo registratore di umidità di temperatura nello stato normale, secondo il tasto MAX / MIN per interruttore ha mostrato la più grande → valore minimo della temperatura attuale e humidity.In MAX o MIN visualizza lo stato, non Pulsanti automaticamente dopo 8 secondi per ritornare la temperatura e l'umidità corrente display.The massima / minima temperatura registrata rimozione di umidità, in MAX o MIN dello stato, tenere premuto il tasto MAX / MIN 2 secondi di vantaggio dello spettacolo più alto / più basso l'umidità, e restituire la temperatura e l'umidità visualizzazione corrente.

4: Tasto ºC / ºF: Interruttore gradi Celsius / Fahrenheit.