Utilizzato per questi campi sottostanti:
Esame 1. Pelle
Esame 2. Capelli
3. tessile industriale per l'ispezione tessile
ispezione 4. Stampa
5. ispezione industriale: PCB, macchinari di precisione
6. scopo educativo
7. osservazione microbiologica
8. Gioielli & moneta (collezioni) ispezione
9. Assistenza visiva
10. Altri

Specifiche tecniche:
Messa a fuoco: 0 millimetri - 40 millimetri
Standard WiFi: IEEE 802.11 b / g / n compliant
Ancora risoluzione dell'immagine: 640 * 480
Frame rate: VGA 20 f / s in 600 luminosità LUX
Fuoco fisso sensore CMOS di immagine: DSP ad alta velocità (M-JPEG)
gamma Ingrandimento: 5X ~ 200X
Controllo della luminosità: regolazione manuale
Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 7500mA
Lingua: inglese / cinese
Software applicativo: Android / iOS
Colore del LED: Bianco
ambito Illuminazione: 0 - 30000LUX
tempo continuo di lavoro: 1 ora (completamente carica)
Tempo di ricarica: 3 ore
Colore dell'articolo: bianco, viola (opzionale)
campo del segnale Wi-Fi: All'interno di 5m / 16.40ft
Lunghezza Elemento: 13.5cm / 5.31in
Peso dell'articolo: 85g /3.00oz
formato del pacchetto: 17 * 10 * 6,5 centimetri / 6,69 * 3,93 * 2.55in (L * W * H)
Peso del pacchetto: 279g / 9,85 once