



1. 温度范围 : $-10 \sim 499.5^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 931^{\circ}\text{F}$), $500 \sim 1,450^{\circ}\text{C}$ / ($932 \sim 2,642^{\circ}\text{F}$)
2. 精度 : 0.5 °C
3. 分辨率 LCD. D : S = 35:1
4. 屏幕尺寸 : 15 英寸 (16:9)
5. 重量 : 15 磅
6. 功耗 : 15W
7. 接口 : USB, RS-485, RS-232
8. 尺寸 : 15 英寸
9. 温度范围 : $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$

SPECIFICATIONS

1. 精度 :
 $-10 \sim 499.5^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 931^{\circ}\text{F}$), 精度 : 0.5°C
 $500 \sim 1,450^{\circ}\text{C}$ / ($932 \sim 2,642^{\circ}\text{F}$), 精度 : 1°C
2. 分辨率 : 0.5 °C
3. 屏幕尺寸 : 3 ~ 14μm
4. 精度 : 0.99/0.95/0.89/0.85/0.79/0.75
5. 功耗 : 9V
6. 温度范围 : $-25 \sim 1,450^{\circ}\text{C}$, $\pm (1.5\% + 1^{\circ}\text{C})$
 $13 \sim 2,640^{\circ}\text{F}$, $\pm (1.5\% + 1^{\circ}\text{F})$
7. 接口 : $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 104^{\circ}\text{F}$)
8. 湿度 : 10 ~ 80 % RH