

□□ □ □□□ □□

□□□

1. □□ □□ : -20 °C ~ 70 °C
2. □□ □□ : 0 ~ 100 % RH (-40 °C ~ 85 °C)
3. □□ □□□ : 0.5 °C ± (□□ □□)
4. □□ □□□ : 3 % RH (10 ~ 90 % RH), □□ ± 5 % RH RH ±
5. □□ □□□ : 0.1 °C
6. □□ □□□ : 0.1 % RH
7. □□ □□□ □□ : □□ □□
8. □□ □□ □□ : Humirel, □□□ (□□ □□)
9. □□ □□ □□ : □□□□ 32768 □□
10. □□ □□ □□ : □□□□ 32768 □□
- . 11 □□ □□ : □□ □□ □□□ 1 □□□□. □□□ □, □, □□, □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□.
- . 12 □□□□ □□ □□ : LCD □□ □□ □□□ 1 □□□□
- . 13 □□□ □□ □□ □□ / □□□ □□ / □□ □□
- . □□□ □□□□ □□ / FIFO / □□ : 14 □□□ □□
- . 15 □□ □□ : □□ □□□ LCD □□□□□
- . 16 □□ □□ □□ : □□ □□□ 3.6V □□ □□□□ □□ □□ (12V)
- . 17 □□□□□ : □□ / □□□ □□
- 18 □□ □□ □□ : USB □□□ □□□ / RS232 □□□ □□
- 19 □□ □□□ □□ : □□□ 98 / 2000 □ / XP / 2003 / □□□ @
- 20 □ □□ □□ □□ :.. -20 °C ~ 70 °C
- 21 □□□ □□ :.. CR1220

□□ □□

- . 1 □□ □□ : * 29mm 102 * 109
- . 2 □ □□ : 230g
- 3 LCD □□ □□ : 40mm□ * 62mm□