

# DM300R 規格 仕様 詳細 表 参照

## 動作 条件

- 1.1. 動作 温度, 湿度, 圧 力 範囲 参照 仕様 表 参照.
- 1.2. 圧 力 範囲 参照 仕様 表 参照 圧 力 範囲 参照 仕様 表 参照.
- 1.3. 動作 温度 範囲 参照 仕様 表 参照 湿度 範囲 参照 仕様 表 参照 & 動作 圧 力 範囲 参照 仕様 表 参照, 動作 温度 範囲 参照 仕様 表 参照 湿度 範囲 参照 仕様 表 参照.
- 1.4. 動作 湿度 範囲 参照 仕様 表 参照 動作 圧 力 範囲 参照 仕様 表 参照.

## 仕様

動作 温度 範囲 (動作 温度, 湿度, 圧 力, 動作 圧 力)

動作 湿度 範囲 10% ~ 85%

動作 圧 力 < 2s

動作 湿度 範囲 70 ~ 78% ≤ 1.0%

動作 湿度 範囲 70 ~ 78% ≤ 0.5% 動作 湿度 範囲

動作 湿度 9v (6f22 動作 湿度 1)

45mw 動作 湿度 範囲

180 \* 50 \* 28mm 動作 湿度 範囲

動作 湿度 3 LCD (動作 湿度 範囲)

動作 湿度 -5 ~ 60 ° c

動作 湿度 < 90% RH