□□□

. 1 □□□ □□ : □□ HardnessStandards : DIN53505, ASTM□ D2240, ISO 7619, JIS K7215
. 2 □□ □□ □□ : □□ □□, □□ □, □□. □
. 3 □□ □□ : 0-100HA (□□ A)
4 □□□□ :. □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□
5 □□ □□ :. □□ <= ± 1
6 □□□ :. 0.1 H
. 7 □□ □□ □□ : 0 - 50 ° C
. 8 □□ □□ □□ : <80 %
9 □□□□□ :. 4 □□□ 10mm LCD
. 10 □□ □□ □□ : 4 □□ x 1.5V□ AAA (UM-4) □□□
. 11 □□□ □□ □ : □□□ □□ □□
12 □□ □□ :. □□ □ □□ □□ □□

□□ □□ □□□ DUROMETER

□□ □□ Scale Sorbothane 0
□□ □□ 25
□ seal 55 A □□□ □□□ □□□
(70)
□□□ □□□□ □□ □ 75
□□ □□□□ □□ □ 98
□□□□□ Rubber (100)

□□ □□ □□ :

□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□.
□□ : 162mm X 65mm X 38mm,
(□□□ □□) □□ : 170g