

GM610 湿度计, 温度计, 湿度计, 湿度计



湿度计

湿度计 : 2 ~ 40 % / 50 % / 60 % / 70 %

精度 : 0.5 %

温度计 : -10 ~ 60 °C

湿度计 : 20 % ~ 95 % RH RH

湿度计 : 1S

精度 : ± 1 %

显示 : LCD

温度计 : 0 ~ 40 °C

湿度计 : 20 % ~ 95 % RH

电压 : 2 * 1.5V AAA 电池

尺寸 : 135.6 * 55 * 29.4,

278 * 36 * 36mm (不含包装)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch	Dipterocarpus	
	Basswood	Oak	



支付方式

支持 Alipay 支付宝 Escrow.com 担保交易 TT 电汇, 银行转账, 信用卡支付 等多种支付方式。

买家可在交易过程中随时查看交易进度, 保障交易安全。

售后服务

我们提供 7 天无理由退换货服务, 让您购物无忧。

联系我们

您可以通过以下方式联系我们, 我们将竭诚为您服务。