

温度 & 湿度 湿度 hygro-温度 A2000-EX

注意:

温度 & 湿度 湿度 湿度 湿度/湿度 湿度 湿度 湿度 湿度.

湿度 湿度 湿度 湿度

externa! 湿度 湿度 50 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度.

湿度 湿度 & 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度.

湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 return 湿度 湿度 湿度, 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度.

湿度 湿度, 湿度, 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度

湿度/湿度 湿度 湿度 湿度/湿度 湿度 湿度

湿度-湿度 湿度 湿度 湿度 湿度.

规格:

温度 精度: ± 0.5 °C

湿度 精度: $\pm 5\%$ RH

温度 范围: -40 ~ + 85 °C

湿度 范围: 0 ~ 100% RH

精度: 0.1 °C/0.1%rh

湿度 精度: 3 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度

湿度: 9v 湿度 湿度 * 1

湿度: 湿度 湿度

湿度: 135mm * 124mm * 35mm (5.31 " * 4.88" * 1.37 " (湿度))

LCD 湿度 湿度 湿度: 97mm * 78mm (3.81 " * 1.37")

湿度: 330g

湿度: 湿度 湿度, ISO

湿度: 9v 湿度 湿度, 湿度 湿度, 湿度