

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ **XM-18**

□□ □□ □□

- . 1 □□ □□ □□ : 0 ~ 99 ° C
- . 2 □□ □□ □□□ : 0.1 ° C ±
- . 3 □□ □□ □□ : 0-99% RH
- . 4 □□ □□□ : ± 3 % RH
- 5. □□ □□□ □ : 7 (□□, □□ □□, □□□□ □ □□, □□, □□ □□, □□ □□□ □□, □□ □□, □□)

- 6 □□ □□ □□ □□ :. □□ □□, □□□□ □ □□ <8A/AC220V, □□, □□, □□□□ □□, □□ □□□ □□, □□ □□, □□ <1A/AC220V

- 7 □□ □□ □ :. □□ □□□ 999 □□□□.
- . □□ □□ 8□□ : 0~999□ (□□ □□□ □□ is90 □)□ □□
- 9 □□ □□ □□ :. 0-999□ □□ (□□ □□□ □□□ 180 □□□□)
- . 10 □□□□ : 999minutes□ □□ 0 (□□ □□□ □□□□ 120 □□□□)
- . 11 □□ □□ : 0~999□ (□□□□ 30 □□□□)
- . 12 □□ □□ : 0~999□ (□□□□ 30 □□□□)

□□ □□

- . 1 □ □□ : AC 160V-240V, 50HZ
- . 2 □□ □□ : 85 % RH □□
- 3 □□ □□ :. -10 ° C ~ 60 ° C

□□ □□

, 1PCS/CTN 40 * 20 * 20cm, 1.5KG