Dit instrument neemt het magnetisme meten van de dikte methoden. Het kan de dikte van de te meten *deklaag niet-magnetische* (Zoals aluminium, chroom, koper, email, rubber en olie verf) die onder de *magnetische metalen substraten* (Zoals staal, ijzer, aluminium en stijf magnetisme staal) Het heeft vele kenmerken, zoals kleine fout van meten, uitstekende prestaties, een goede stabiliteit en eenvoudige bediening. Het is zo'n een noodzakelijke maatregel instrument te controleren en garanderen de kwaliteit van het product dat het op grote schaal wordt toegepast op de productie, metaalverwerkende industrie, de chemische industrie en merchandise vakgebied testen.

Specificaties

Testmethode: Het magnetisme
Meet bereik: 0 ~ 1000um
Meet nauwkeurigheid: ± (3% H ± 1.5)
Vertoningsprecisie: 0 ~ 99.9um: 0.1um / Over 100um: 1um
Statistiek functie (single-meting): Gemiddelde waarde, maximale waarde, minimale waarde, maatregel tijden
Minimum substraat: 10 * 10 mm
Minimale kromming: Protruding5mm, concave25mm
De meeste dunste substraat: 0.5mm
Omgevingstemperatuur: 0 ℃ ~ 40 ℃
Relatieve vochtigheid: ≤ 85%
Vermogen: DC9V × 1