

## **Funcities**

1. Wit LCD-display
2. Auto Data Hold en Auto Power Off
3. Laser targeting en Trigger lock
4. Bereik indicatie
5. Hoge en lage alarm, max.min, DIF, AVG opnemen

## **Specificaties**

1. IR Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  tot  $550^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  tot  $1022^{\circ}\text{F}$ )
2. IR Temp Resolutie:  $0.1^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
3. Type K Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  tot  $1370^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  tot  $2498^{\circ}\text{F}$ )
4. Typ K.Temp.Resolutuion:  $0.1^{\circ}$  tot  $2000^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  meer dan  $2000^{\circ}$
5. Reactie. Tijd: Minder dan 1 seconde
6. Basis Nauwkeurigheid: 1,5% van de meetwaarde
7. Stralingsvermogen Verstelbare: 0.10 ~ 1.0
8. Optische resolutie (Afstand tot Spot Maat): 13:01