

## NEW DIGITAL LIGHT LEVEL METER LX-1330B

### Specificaties

1. Meetbereik: 0-200 LUX  
2000 LUX  
20.000 LUX  
200.000 LUX
2. Nauwkeurigheid: 0 ~ 200 LUX:  $\pm 3\%$   
201 ~ 2000 LUX:  $\pm 3\%$   
2001 ~ 20.000 LUX:  $\pm 4\%$   
20.001 ~ 200.000 LUX:  $\pm 4\%$
3. Sampling tijd: 0,2 keer / seconde
4. Kleur kast: Donkergrijs
5. Afmetingen: 147 x 71 x 41mm (meter lichaam)
6. Photo Detector Afmetingen: 4 x 2,5 x 1 (inch)
7. Foto detector type: Silicon Photo Diode met filter
8. Unit Lux of footcandle selecteerbaar
9. Herhaalbaarheid: + / - 2%
10. Temperatuur Kenmerk: + / - 0,1% C
11. Werktemperatuur: 32-104 graden F (0-40 graden C)
12. 3 1/2 Digit LCD
13. Auto Zero
14. Data Hold
15. Over-bereik indicatie
16. Laag stroomverbruik
17. Voeding: 9V (6F22) x 1
18. Levensduur batterij: 200 uur (schatting)
19. Eenheid Gewicht: 250g