**Digitaal Thermostaat voor Kitchen Cabinet R12F12**

Het meten en controleren van de temperatuur van koude opslag / koude bevroren. Wijd gebruikt voor keuken kast, en een plaats die dubbel-temperatuur / dubbel-controle nodig.

## Algemene omschrijving

1.Temperature controllers kunnen meten en controleren van dual-weg temperatuur (koel-en vrieskasten), en heeft de functies van compressor start-up bescherming vertraging code display wanneer sensor failure.They zijn zeer eenvoudig te bedienen.

## Technische Parameters

1. Temperatuur meetbereik: -40 ° C ~ 70 ° C
2. Resolutie: 1 ° C3 Nauwkeurigheid: -40 ° C ~ 50 ° C ± 1 ° C, 50 ° C ~ 70 ° C ± 2 ° C
3. Voeding: 230VAC ± 10%, 50/60Hz
4. Stroomverbruik: <5W
5. Relaisuitgang voor het koelen: 30A/240VAC, max compressorbelasting 1.5HP/240VAC
6. Relaisuitgang voor invriezen: 30A/240VAC, max compressorbelasting 1.5HP/240VAC
7. Grootte van het product: 180mm × 60.14mm × 84.2mm
8. Montage afmetingen: 157mm x 39mm
9. Werktemperatuur: -10 ° C ~ 50 ° C
10. Opslag: -25 ° C ~ 75 ° C
11. Luchtvochtigheid, bij opslag: 20% ~ 85% (niet-condenserend)

## Verpakking Info

50PCS/CN, 42,2 * 37,2 * 60.2cm, 25KG