

Temperatura e umidade data logger

Especificações

1. Faixa de temperatura: -20 °C ~ 70 °C
2. Faixa de umidade: 0 ~ 100% RH (@ -40 °C ~ 85 °C)
3. Precisão Temperatura: ± 0.5 °C (gama completa)
4. Precisão Umidade: ± 3% RH (10 ~ 90% RH), outro ± 5% RH RH
5. Resolução da temperatura: 0,1 °C
6. Resolução de umidade: 0,1% RH
7. Temperatura Tipo de sensor: sensor de interior
8. Tipo de sensor de umidade: Humirel, França (sensor interior)
9. Capacidade de registro de temperatura: 32.768 conjuntos de dados
10. Capacidade de Registro Umidade: 32.768 conjuntos de dados
- . 11 intervalo de gravação: O intervalo de registro menor é 1 segundo. Você pode escolher segundos, minutos, horas, dias, como você gosta.

12. Atualizar intervalo: intervalo de atualização LCD é de 1 segundo
- . 13 modo de início: Início imediato início / tempo / arranque manual
- . Manuais stop / FIFO / tempos de parada: 14 modo de paragem
- . 15 Modo Alarme: display LCD com alarme embutido
- . 16 Fonte de alimentação: Built-in de alta capacidade da bateria de lítio 3.6V e fonte de alimentação externa (12V)
- . 17 Software: Chinês / versão em Inglês
- 18 Equipamentos de Comunicação: Cabo de dados USB / porta serial RS232
- 19 Sistema de Suporte: @ O Windows 98/2000 / XP / 2003 / Vista
- 20 temperatura de trabalho:.. -20 °C ~ 70 °C
- 21 Bateria:.. CR1220

Informações de embalagem

- . 1 unidade Dimensões: 102 * 109 * 29 milímetros
2. Peso bruto: 230g
- 3 LCD dimensão:.. 40 milímetros * 62 milímetros