

## GSM temperatura do alarme umidade dados logger S500-ex-GSM

### Características:

Função de alarme da mensagem: se os dados excederem o limite que o usuário setup, deivce emitirá a mensagem do alarme.

Escala de freqüência: GSM850/900/1800/1900MHz

Built-in função de alarme de som e luz: quando os dados exceder o limite que o usuário configurado, dispositivo será campainha e alarme de luz.

Obter dados em tempo real discando o número de telefone que o usuário colocou no Logger.

Grande temperatura de exposição LCD, o número de dados armazenados, bem como o tempo simultaneamente.

Fácil operar-se, a relação do USB, transferência de dados ao PC através do cabo do USB.

Tecla de função Max/min para mostrar o valor máximo/mínimo

### Especificações

1. exatidão da temperatura:  $\pm 0,5$  °C
  2. exatidão da umidade  $\pm 5\%$  RH
  3. escala da medida da temperatura:-40 ~ + 85 °C
  4. tipo do sensor: External interno com o cabo de 3 medidores
  5. quantidade do sensor: 1
  6. Channel: 2
  7. Resolução: 0.1 ° c/0.1% RH
  8. capacidade de registro automática: 6, 5000
  9. intervalo de log 2s ~ 24h
  10. Battery: bateria do bloco de 9V \* 1
  11. peso: 380g
  12. Dimensions: 135 milímetros \* 124mm \* 35mm (5.31 "\*" 4,88" \* 1,37 polegada)
  13. tamanho do LCD: 97mm \* 78mm (3,81 "\*" 1,37")
  14. acessórios padrão: bateria do bloco de 9V, manual do usuário, cabo do USB, software, parafuso
  15. acessórios opcionais: adaptador AC-DC, som externo e alarme de luz
- Catificate CE, ISO