

Faixa de Medição: Corpo: 34.0 °C ~ 42.9 °C (93.2 °F -109.2 °F)

Superfície: 0.0 °C ~ 100.0 °C (32.0 °F ~ 212.0 °F)

Precisão: 0.0 °C -33.9 °C: ± 2 °C /(32.0°F-93.0°F:±3.6°F)

34,0 °C -35,0 °C: ± 0,3 °C /(93.2°F-95,0°F:±0,5°F)

35,1 39 -39,0 °C: ± 0,2 °C /(95,2°F-102,2°F: haja0,4°F)

39,1 42 -42,9 °C: ± 0,3 °C /(102,4°F-109,2°F:(°F0,5

±3.6:°F212.0-°F109.4)/ °C 2 ± :°C 100,0- °C 43,0°F)

Display LCD, a resolução é de 0,1 °C (0,1 °F)

Alarmes de bipe e alarmes de cor para febre ligeira e febre alta.

°C / °F mutável

50 armazenamentos de memória

Auto Shut-off: 7 segundos sem operação

Buzzer ligado / desligado

O ponto de alarme pode ser definido

Bateria: bateria de tamanho "AAA" x 2

Vida útil da bateria: Appro.5.000 vezes

A configuração pode ser ajustada para diferentes tipos de pessoas e diferentes condições de operação.

Roxo, rosa ou azul selecionável, uma vez que a quantidade do pedido é de até 2000 pcs, a cor pode ser alterada para o que o cliente quer.